



## Информационный лист по шлангу

### ПОГРУЖНОЙ ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ

ТИП ПРОДУКТА 4219

**Рекомендуется для :** погружной шланг Gates может использоваться с полным погружением в бензин, смесь бензина с этиловым спиртом или дизельное топливо в мобильном, стационарном или судовом оборудовании.

**Конструкция :**

- Трубка : S08740907 фторэластомер
- Упрочнение : арамидное волокно
- Покрытие : S08740907 фторэластомер

**Устойчивость к :** бензину, спирту, дизельному топливу.

**Диапазон температур :** от -34°C до 100°C (кратковременно до 125°C)

**Стандарты :** превосходит требования SAE 30R10

**Маркировка :** Gates logo, ID; GATES; ARTICLE NUMBER;  
>FKM/AR/FKM> ; WW/YY

Код Продукта	Номер запчасти	ВД		НД мм	РД		ДР		Длина
		мм	"		МПа	psi	МПа	psi	
4219-05184	27093	8	5/16	14,5	0,69	100	3,45	500	30,5cm
4219-05185	27093 5MT	8	5/16	14,5	0,69	100	3,45	500	5MT
4219-06184	27097	10	3/8	16	0,69	100	3,45	500	30,5cm
4219-06185	27097 5MT	10	3/8	16	0,69	100	3,45	500	5MT

(\*) 1 МПа = 10 кг/см<sup>2</sup> = 10 Бар = 142 psi

(\*\*) Nupalon® - зарегистрированный товарный знак Dupont de Nemours.

ВД – внутренний диаметр; НД – наружный диаметр; РД – рабочее давление;  
Др – давление разрыва.