
VUE DE PROFIL – COUPE
HABITACLE STANDARD.
150
Rhodoïd Epr. 20/10 (2 Planches 1400 × 600)
Baguette spruce 30 × 20 amincie – 5 entre couple oblique et cintre 3
Couple oblique entaillé
DETAIL D'ENCASTREMENT.
15
30
C.16
Couple 3 normal
Cintre 3
Cintre 4
14
FIXATION RHODOID SUR POURTOUR
TROUS DANS RHODOID SUR LE POURTOUR ϕ 4 Pas 130
Vis A BOIS T.R. 3 × 20 " "
Rondelle plate ϕ 14
FIXATION DU RHODOID SUR LES BAGUETTES 30×20.
Encoches DANS RHODOID ϕ 5
Vis T.R. bois 3 × 20 Tous les 80 m.m.
Couvre joint tole A.G.3 L.24 Epr. 1
Rhodoïd
GOUSSETS C2 Hêtre a l'arriere decoupés a la demande et entourés sur
C 3,2 Hetre a l'avant
18
18
25
SPRUCE L=976
VUE DE DESSUS –
(Rhodoïd et REVETEMENT FUSELAGE SUPPOSES ENLEVES)
Axe fuselage
300 (DEVELOPPE)
270 (DEVELOPPE)
R.120
200
R.180
R.80
20
120
300
R.180
250
Suivant structure couple 3 normal
Recouvrir C.2 Hetre pour eviter fendage du au vis.
C.2,5
DOS.
C.2,5
Couple oblique.
Realiser le cintre oblique en collant
contre le revetement 5 epaisseurs C.3,2
largeur 20 DEcoupes en forme.
Poser le panneau de fond en C.2,5, ensuite.
Nature de la Modification
MODIFICATIONS
JODEL D 112
VERSION DU FUSELAGE AVEC CABINE RALONGE
CLIENT
POIDS NET
POIDS BRUT
ENSEMBLE N°
DOSSIER N°
MAT.
ÉTUDIÉ JD
C° N°
DEVIS N°
PROT.
DESSINÉ M. Juras
PIÈCE N°
VÉRIFIÉ JD
N° D11-20
ÉCHELLE 1/5 1/1
LE 10/7/53