

Приложение № 3.

КАРТА СМАЗКИ

№ п/п	Наименование узла	Кол-во точек смазки	Марка смазки	Периодичность			
				25	50	100	200
Силовая установка							
1.	Шарниры выхлопных патрубков	8	Loctite Anti-seize			+	+
2.	Шарниры тяг управления	8	Loctite LD 8192		+	+	+
Система обогрева кабины							
1.	Шарниры системы управления регулирующей заслонкой	1	Loctite LD 8192			+	+
2.	Ось регулирующей заслонки	1	Loctite LD 8192			+	+
Шасси							
1.	Ось носового колеса	1	Loctite LD 8192			+	+
2.	Ось шкворня носовой стойки	2	Loctite LD 8192			+	+
3.	Полуось основного колеса	2	Loctite LD 8192			+	+
Система управления							
1.	Шарниры тяг и тросов управления	33	Loctite LD 8192		+	+	+
2.	Шарниры навески элеронов	8	Loctite LD 8192		+	+	+
3.	Шарниры навески РВ	4	Loctite LD 8192		+	+	+
4.	Шарниры навески РН	2	Loctite LD 8192		+	+	+
Крыло							
1.	Передний узел крепления крыла	4	Loctite LD 8192		+	+	+
2.	Узлы навески крыльевых подкосов	4	Loctite LD 8192				
Фюзеляж							
1.	Узлы навески дверей кабины	4	Loctite LD 8192	+	+	+	+
2.	Механизм запираания двери	2	Loctite LD 8192	+	+	+	+
3.	Шарнирный узел смотрового люка моторного отсека	1	Loctite LD 8192		+	+	+

ВНИМАНИЕ:

Подшипники закрытого типа промывать запрещается, их необходимо протирать чистой ветошью и смазывать снаружи тонким слоем смазки Loctite LD 8192 или аналогами – аэрозольными защитными покрытиями с содержанием тефлона.