

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 5601 - АБ

Москва

По вопросу применения масел КС-19 и КС-19п

Масло КС-19, поставляемое компанией ТНК Смазочные Материалы наливом, вырабатывается из сернистых нефтей с применением селективной очистки согласно ГОСТ 9243-75 с учетом всех дополнений и изменений. Масло КС-19 не содержит присадок и допускается к применению в легконагруженных поршневых и ротационных компрессорах и воздуходувках. Однако же, основная часть масла КС-19, отпускаемого наливом, используется другими производителями масел в качестве высоковязкого базового компонента смазочных масел различного назначения.

Поэтому, компания ТНК Смазочные Материалы рекомендует для использования в компрессорах применять масло КС-19п, которое содержит антиокислительные присадки и выгодно отличается более высокой устойчивостью к температурным воздействиям по сравнению с маслом КС-19. Кроме того, при производстве масла КС-19п, базовое масло КС-19 подвергается селективному отбору и проходит дополнительный контроль, что значительно улучшает качество конечного продукта. Поэтому, масло КС-19п рекомендуется к применению в тяжелонагруженных компрессорах среднего и высокого давления.

Масло КС-19 отпускается из Рязани наливом в ж/д цистернах.

Масло КС-19п отпускается из Рязани в бочках по 200 литров.

Приложение: листы технических данных на 2 листах.

Для дополнительной информации запросы направлять по адресу tech@tnk-oil.ru

