

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Двигатели серий О-320-А, -Е*

Паспорт по форме, утвержденной ФАА	274
Номинальная мощность (л.с.)	150
Номинальная скорость вращения (об/мин)	2700
Диаметр цилиндров (дюймы)	5,125
Рабочий ход поршня (дюймы)	3,875
Рабочий объем цилиндра (куб. дюймы)	319,8
Степень сжатия	7,0:1
Порядок распределения момента зажигания по цилиндрам	1-3-2-4
Момент возникновения искры (градусы до верхней мертвой точки оборота коленвала)	25
Клапанный зазор у коромысла (при ослаблении гидравлических толкателей)	0,028-0,080
Передаточное отношение привода пропеллера	1:1
Направление вращения пропеллера (вид по полету)	По часовой стрелке

* Двигатели моделей О-320-Е2А и -Е2С имеют номинальную мощность 140 л.с. при скорости вращения 2450 об/мин.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Двигатели серий О-320-В, -D**

Паспорт по форме, утвержденной ФАА	274
Номинальная мощность (л.с.)	160
Номинальная скорость вращения (об/мин)	2700

** Двигатели модели О-320-D2J имеют номинальную мощность 150 л.с. при скорости вращения 2500 об/мин и 155 л.с. при скорости вращения 2600 об/мин.