

ЛАЙКОМИНГ. Инструкция по эксплуатации

Двигатели серий 0-320 и 10-320	Раздел 2
Диаметр цилиндров (дюймы)	5,125
Рабочий ход поршней (дюймы)	3,875
Рабочий объем цилиндра (куб. дюймы)	319,8
Степень сжатия	8,5:1
Порядок распределения момента зажигания по цилиндрам	1-3-2-4
Момент возникновения искры (градусы до верхней мертвой точки оборота коленвала)	25
Клапанный зазор у коромысла (при ослаблении гидравлических толкателей)	0,028-0,080
Передаточное отношение привода пропеллера	1:1
Направление вращения пропеллера (вид по полету)	По часовой стрелке

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Двигатели серий 10-320-A, -E

Паспорт по форме, утвержденной ФАА	1E12
Номинальная мощность (л.с.)	150
Номинальная скорость вращения (об/мин)	2700
Диаметр цилиндров (дюймы)	5,125
Рабочий ход поршня (дюймы)	3,875
Рабочий объем цилиндра (куб. дюймы)	319,8
Степень сжатия	7,0:1
Порядок распределения момента зажигания по цилиндрам	1-3-2-4
Момент возникновения искры (градусы до верхней мертвой точки оборота коленвала)	25
Клапанный зазор у коромысла (при ослаблении гидравлических толкателей)	0,028-0,080