

ЛАЙКОМИНГ. Инструкция по эксплуатации

Раздел 2

Двигатели серий 0-320 и 10-320

Передаточное отношение привода пропеллера

1:1

Направление вращения пропеллера (вид по полету)

По часовой
стрелке

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Двигатели серий 10-320-B, -C, -D, A10-320, L10-320

Паспорт по форме, утвержденной ФАА

1E12

Номинальная мощность (л.с.)

160

Номинальная скорость вращения (об/мин)

2700

Диаметр цилиндров (дюймы)

5,125

Рабочий ход поршня (дюймы)

3,875

Рабочий объем цилиндра (куб. дюймы)

319,8

Степень сжатия

8,5:1

Порядок распределения момента зажигания
по цилиндрам*

1-3-2-4

Момент возникновения искры (градусы до верхней
мертвой точки оборота коленвала)

25

Клапанный зазор у коромысла (при ослаблении
гидравлических толкателей)

0,028-0,080

Передаточное отношение привода пропеллера

1:1

Направление вращения пропеллера (вид по полету)

Для всех моделей, кроме двигателя
серии L10-320

По часовой
стрелке

Двигатели серии L10-320

Против часовой
стрелки

* Двигатель серии L10-320 имеет следующий
порядок распределения момента зажигания
по цилиндрам: 1-4-2-3