

ЛАЙКОМИНГ. Инструкция по эксплуатации

Двигатели серий 0-320 и 10-320

Раздел 3

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ (продолж.)

кварты = 0,946 1/2

Режим работы	об/мин	л.с.	Расход топлива, гал./ч	Макс. расход масла, кванты/ч	Макс. темпер. головок цилиндров*
Серии 0-320-A, -E**					
Номинальный расчет	2700	150	-	0,67	500 °F (260 °C)
Крейсерский режим (75 % номинального)	2450	110	10,0	0,37	500 °F (260 °C)
Экономичный крейсерский (65 % номинального)	2350	97	8,8	0,33	500 °F (260 °C)
Серии 0-320-B, -D***					
Номинальный расчет четный	2700	160	-	0,72	500 °F (260 °C)
Крейсерский режим (75 % номинального)	2450	120	10,0	0,40	500 °F (260 °C)
Экономичный крейсерский (65 % номинального)	2350	104	8,8	0,35	500 °F (260 °C)
Серии 10-320-A, -E					
Номинальный расчет четный	2700	150	-	0,67	500 °F
Крейсерский режим (75 % номинального)	2450	110	10,0	0,37	500 °F

* - В месте расположения загрузочной трубы. Для обеспечения максимального срока службы двигателя поддерживайте температуру головок цилиндров в пределах от 150 °F (66 °C) до 435 °F (223,86 °C) при длительной работе.

** - Двигатели серий 0-320-E2A и -E2C имеют дополнительный режим 140 л.с. при 2450 об/мин.

*** - Двигатель серии 0-320-D2J имеет дополнительные режимы 150 л.с. при 2500 об/мин и 155 л.с. при 2600 об/мин.