

Папка 3 N 232

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКОМ
ПОД ВАЛИК И ВИЛКОЙ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11353-73

На 5 страницах

Взамен 238С50, 239С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16


срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11353-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 238С50 И 239С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушком под валик и вилкой, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Наиболь- ший диаметр каната*	Масса, г
				Муфта	Ушко под валик	Вилка		
				Количество				
		1	1	1				
		наим.	наиб.	Обозначение				
1		65	85	3-ОСТ 1 11354-73	2-ОСТ 1 11356-73	1-ОСТ 1 11357-73	2,5	14,2
2		86	126	4-ОСТ 1 11354-73	4-ОСТ 1 11356-73	3-ОСТ 1 11357-73		20,0
3		81	105	5-ОСТ 1 11354-73	6-ОСТ 1 11356-73	5-ОСТ 1 11357-73	3,6	25,6
4		107	157	6-ОСТ 1 11354-73	8-ОСТ 1 11356-73	7-ОСТ 1 11357-73		32,4
5		99	123	7-ОСТ 1 11354-73	10-ОСТ 1 11356-73	9-ОСТ 1 11357-73	4,5	37,3
6		127	185	8-ОСТ 1 11354-73	12-ОСТ 1 11356-73	11-ОСТ 1 11357-73		49,5
7		122	150	9-ОСТ 1 11354-73	14-ОСТ 1 11356-73	13-ОСТ 1 11357-73	6,0	80,4
8		162	230	10-ОСТ 1 11354-73	16-ОСТ 1 11356-73	15-ОСТ 1 11357-73		108,4
9		142	176	11-ОСТ 1 11354-73	18-ОСТ 1 11356-73	17-ОСТ 1 11357-73	8,0	150,7
10		185	261	12-ОСТ 1 11354-73	20-ОСТ 1 11356-73	19-ОСТ 1 11357-73		198,2
11		156	190	13-ОСТ 1 11354-73	22-ОСТ 1 11356-73	21-ОСТ 1 11357-73	9,5	243,0
12		201	279	14-ОСТ 1 11354-73	24-ОСТ 1 11356-73	23-ОСТ 1 11357-73		314,5

✕ Размеры для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с ушком под валик и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под валик и вилкой по нормальям 238С50, 239С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушком под валик и вилкой типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11353-73

Лит. изм. 1
№ изд. 5970

1646

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушком под валик и вилкой по настоящему
стандарту тандерам с ушком под валик и вилкой по нормам
238С50, 239С50

Обозначение	
по стандарту	по нормам
1-ОСТ 1 11353-73	239С50-4-Т
2-ОСТ 1 11353-73	238С50-4-Т
3-ОСТ 1 11353-73	239С50-5-Т
4-ОСТ 1 11353-73	238С50-5-Т
5-ОСТ 1 11353-73	239С50-6-Т
6-ОСТ 1 11353-73	238С50-6-Т
7-ОСТ 1 11353-73	239С50-8-Т
8-ОСТ 1 11353-73	238С50-8-Т
9-ОСТ 1 11353-73	239С50-10-Т
10-ОСТ 1 11353-73	238С50-10-Т
11-ОСТ 1 11353-73	239С50-12х1,5-Т
12-ОСТ 1 11353-73	238С50-12х1,5-Т