

Папка 3 № 23 В

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД КОУШ И ВАЛИК
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11351-73

На 5 страницах

Взамен 234С50, 235С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11351-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 234С50 И 235С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под коуш и валик, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит. изм.

№ изв.

1

5970

2

7613

3

9422

1644

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с ушками под коуш и валик по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуш и валик по нормам 234С50, 235С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушками под коуш и валик типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11351-73

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушками под коуш и валик по настоящему
стандарту тандерам с ушками под коуш и валик по нормам
234C50, 235C50

Обозначение	
по стандарту	по нормам
1-ОСТ 1 11351-73	235C50-4-T
2-ОСТ 1 11351-73	234C50-4-T
3-ОСТ 1 11351-73	235C50-5-T
4-ОСТ 1 11351-73	234C50-5-T
5-ОСТ 1 11351-73	235C50-6-T
6-ОСТ 1 11351-73	234C50-6-T
7-ОСТ 1 11351-73	235C50-8-T
8-ОСТ 1 11351-73	234C50-8-T
9-ОСТ 1 11351-73	235C50-10-T
10-ОСТ 1 11351-73	234C50-10-T
11-ОСТ 1 11351-73	235C50-12x1,5-T
12-ОСТ 1 11351-73	234C50-12x1,5-T